Handhabungshinweise für Magnetschilder

Ein Magnetschild hält, wenn es vollflächig auf Stahlblech aufliegt. Schon ein kleiner Spalt schwächt die Magnetkraft deutlich, und genau dort greift der Fahrtwind an. Diese Hinweise zeigen, worauf es beim Anbringen, Abnehmen und Lagern ankommt, damit das Schild hält und der Lack keinen Schaden nimmt.

Bitte lesen Sie die Hinweise vor dem ersten Einsatz und geben Sie sie an alle weiter, die mit dem Fahrzeug fahren.

1 Der richtige Untergrund

Magnetschilder halten nur auf Stahlblech, etwa auf den Türen und Seitenwänden der meisten Pkw und Transporter.

- Auf Aluminium, Kunststoff und glasfaserverstärktem Kunststoff hält kein Magnetschild. Türen, Kotflügel und Heckklappe können aus Aluminium sein, auch wenn der Rest aus Stahl ist.
- Spachtelmasse unter dem Lack, etwa nach einer Reparatur, schwächt die Haftung.
- Eingeprägte Rillen im Blech (Sicken), Zierleisten, Türfugen, Griffe, Kanten und stark gewölbte Flächen lassen einen Luftspalt. Wählen Sie eine glatte Fläche, auf die das Schild ganz passt.
- Die Motorhaube ist wegen der Wärme des Motors ungeeignet.

> **So prüfen Sie die Fläche**
>
> Halten Sie einen Kühlschrankmagneten an alle Ecken und an die Mitte der Stelle, auf die das Schild soll. Haftet er überall sicher, hält dort auch das Magnetschild. Rutscht er ab oder hält er nur schwach, suchen Sie eine andere Stelle.

2 Anbringen

1. Reinigen Sie den Lack und die Magnetseite des Schilds und lassen Sie beides trocknen.
2. Halten Sie das Schild über die Stelle, legen Sie eine Kante an und lassen Sie den Rest von selbst anziehen. Schieben Sie es nicht über den Lack.
3. Sitzt es schief, nehmen Sie es ganz ab und setzen Sie es neu an.
4. Prüfen Sie zum Schluss, dass keine Ecke und keine Kante absteht.

Am besten gelingt das, wenn das Schild Zimmertemperatur hat. Kalte Magnetfolie ist steifer und legt sich schlechter an die Fläche.

3 Abnehmen und reinigen

Nehmen Sie das Schild ab, wann immer Sie es nicht brauchen, und in jedem Fall:

- vor jeder Wäsche, von Hand wie in der Waschanlage,
- über Nacht und wenn das Fahrzeug länger steht,

© 2026 Ideenfabrik GmbH

- einmal am Tag, um Schild und Lack zu reinigen.

Reinigen Sie beide Seiten mit Wasser oder mildem Reiniger und lassen Sie sie trocknen, bevor Sie das Schild wieder aufsetzen.

> **Vor jeder längeren Autobahnfahrt prüfen**
>
> Bei doppelter Geschwindigkeit zieht der Fahrtwind etwa 4-mal so stark am Schild, dazu kommen Böen und der Sog überholender Lastwagen. Steht eine Ecke ab, drückt der Wind darunter und kann das Schild abheben.
>
> Prüfen Sie den Sitz deshalb vor jeder längeren Autobahnfahrt und nehmen Sie das Schild ab, wenn eine Kante nicht mehr anliegt. Für den sicheren Sitz ist, wie bei allem, was am Fahrzeug befestigt ist, der Fahrer verantwortlich.

4 Den Lack schonen

- Sand und Straßenschmutz unter dem Schild reiben den Lack auf.
- Unter einem Schild, das tagelang sitzt, sammelt sich Schwitzwasser. Bei Wärme kann das Schild dann am Lack festkleben.
- Frischer Lack ist empfindlich. Setzen Sie das Schild nach einer Neulackierung erst auf, wenn der Lack vollständig ausgehärtet ist.
- Auf neuem Metallic-Lack und auf nachlackierten Flächen kann ein dauerhaft aufgesetztes Schild Schatten oder leichte Farbunterschiede hinterlassen.
- Die Sonne lässt den Lack rund um das Schild altern, den darunter nicht.

Setzen Sie das Schild deshalb nach dem täglichen Reinigen leicht versetzt wieder auf. So zeichnet sich sein Rand nicht an einer Stelle im Lack ab.

5 Richtig lagern

- Lagern Sie das Schild flach, sauber und trocken, am besten mit der Magnetseite an einer glatten Metallfläche wie einer Stahltür oder einem Metallschrank. So bleiben die Ränder plan.
- Knicke, Falten und eingerollte Ecken bleiben in der Magnetfolie stehen. Am Fahrzeug entsteht dort ein Spalt, unter den der Fahrtwind greift.
- Muss es doch einmal gerollt werden, dann locker und mit der Druckseite nach außen.
- Legen Sie es nicht auf Heizkörper oder geriffelte Flächen.
- Hat sich ein Schild verzogen, legen Sie es in einem warmen Raum flach auf ein glattes Stahlblech, bis es wieder plan liegt.

Fragen zu Ihrem Magnetschild? Telefon 03601 40 60 55 0, E-Mail info@ihre-ideenfabrik.de

© 2026 Ideenfabrik GmbH